

ANZUGSMOMENTE FÜR TORX®-SCHRAUBEN

mit Pokolm-Voha Drehmoment-Schraubendreher



Zulässige Anzugsmomente für Torx®-Schrauben aus dem Pokolm-Voha-Zubehör-Sortiment

Gewinde	TORX®-Größe	Anzugsmoment *[Ncm]
M 1,8	T 6	40
M 2,0	T 6	62
M 2,5	T 7 / T 8	128
M 3,0	T 9 / T 10	225
M 3,5	T 10 / T 15	345
M 4	T 15	515
M 4,5	T 20	760
M 5	T 20	1020

*Die Anzugsmomente sind für Schrauben der Festigkeitsklasse 12,9 und ergeben eine 90%ige Streckgrenzenausnutzung und basieren auf einem mittleren Reibungswert von 0,14 µm.

Mit den Pokolm-Voha-Drehmoment-Schraubendrehern stellen Sie schnell und einfach das gewünschte Drehmoment ein.

Der einstellbare Drehmoment-Schraubendreher bietet mit seiner gut ablesbaren Skala sichere Bedienung. Mit Wechselklingen für den universellen Einsatz.

Die neuen TORX® Drehmoment-Schraubendreher finden Sie im Kapitel Zubehör.

Ihr Vorteil:

Die definierte und reproduzierbare Befestigung von Wendeschneidplatten und Spannelementen im Trägerkörper stellt optimale Haltekräfte sicher und verhindert somit Beschädigungen an Werkzeug, Wendeschneidplatten und Schrauben.

Hoher Qualitätsstandard: Pokolm-Voha verwendet Qualitätsschrauben und -Schraubendreher führender Hersteller, optimal abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit unserer Produkte. Alle Zubehörteile finden Sie im Kapitel Zubehör auf den Folgeseiten.